

## Спиральная пескомойка

Kefid спиральная пескомойка используется в основном для обработки песка, завода электрического полюса, строительных работ и бетонной дамбы, классификации и обезвоживания различных песков. Эта пескомойка принимает наклон 15°, под водой, три пластины формирует осадку бассейна, головка болта погружается в этот бассейн, винт постоянно движется по электродвигателю через вращающийся редуктор, новая вода питает через пористую пластину на дне осадки бассейна.



### Преимущество и характеристика

KEFID Процесс Пескомойки спиральной в таких аппаратах осуществляется в движущемся потоке воды. Пескомойка спиральная представляет собой полуцилиндрический корпус в котором на продольном валу вращается спираль. Пульпа подается в осадительный отсек классификатора расположенный в нижней его части. Мелкие частицы продукта в виде слива разгружаются через нижний конец корпуса классификатора. Более крупный материал (пески) оседают на дно корпуса, подхватываются спиралью и разгружаются в верхней части классификатора. В нижней части классификатора имеется сливной порог, высоту которого изменяют в зависимости от требуемой крупности частиц в сливе. Регулируя высоту переливного

порога устанавливается крупность зерен выделяемых в слив. Размер зерен выделяемых в слив составляет 0,15 мм и менее.

KEFID Предприятием Пескомойка спиральная производится с одной или двумя спиралями. Спираль монтируется на полом валу. На верхнем конце классификатора вал установлен в подшипнике корпус которого укреплен.

**Технические параметры :**

Модели	LSX-920	2LSX-920	LSX-1120	2LSX-1120
Диаметр винта(мм)	920	920	1120	1120
Длина ванны(мм)	7585	7585	9750	9750
Размер входа(мм)	≤10	≤10	≤10	≤10
Производительность(t/h )	100	200	175	350
Скорость винта(r/min)	21	21	17	17
Мощность электродвигателя(kW)	11	2x11	18.5	2x18.5
Расход воды (t/h)	10-80	20-160	20-150	40-300
Габарит (мм)(L×B×H)	8420×2180×396 0	8420×3970×396 0	10770×3950×486 0	10770×5260×486 0
Масса (t)	6.2	11.5	10.9	17.8

Примечание: Любые изменения технических данных о спиральной пескомойке не должно быть сообщено дополнительно



## Контакты

### Чжэнчжоуская :

Адрес :	КНР, г.Чжэнчжоу, Высокотехнологичная промышленная зона развития, ул. Хэуан, д.5		
Индекс :	450001		
MSN :	kefidmachinery@hotmail.com	Yahoo! Messenger:	kefidmachinery@yahoo.com
<b>Sales Department</b>		<b>Marketing Department</b>	
Тел. :	0086-371-67999255 0086-371-67988500	Тел. :	0086-371-68006801
Факс :	0086-371-67998980	Факс :	0086-371-67998980
E-mail :	sales@kefid.com	E-mail :	kefid.market@gmail.com
<b>After Sale Department</b>		<b>Human Resource Department</b>	
E-mail :	kefid.aftersale@gmail.com	E-mail :	kefid.hr@gmail.com
<b>Technology Department</b>		<b>Financial Department</b>	
E-mail :	kefid.tech@gmail.com	E-mail :	kefid.financial@gmail.com

### Шанхайская :

Тел. :	0086-21-58385016	Факс :	0086-21-58377628
Адрес	КНР, г. Шанхай, новый район ПУДУН, ул. Хуа Ся Сань, No.201-34		
E-mail:	sales@kefidchina.com	MSN :	kefid-shanghai@hotmail.com