

Вибрационный питатель

Мы можем поставить клиентам вибрационные питатели широкого диапазона, и их производительность в диапазоне 12--600 т/ч. Вибрационный питатель используется для перемещения сыпучих материалов из бункеров или сушилок, измельчительных оборудований, дробилок, мельниц или грохотов в химической, горнодобывающей промышленности, литейном производстве, добыче пород и металлургической промышленности.



Преимущество и характеристика

Передают большие камни в щековую дробилку через вибрационный питатель на первую стадию дробления, потом передают в роторную дробилку через ленточный конвейер на вторую стадию, разбитые камни передаются в круглое вибросито и определяются через ленточный конвейер, выпускаются камни разнообразные, нормативные камни передают в кагат фабrikатов, ненормативные камни обратно передают в роторную дробилку для дробления, делать многократный цикл. Ассоциация и классификация крупности фабrikатов зависят от запросов клиентов, для того чтобы сохранить чистоту, можно ещё добавить оборудование пылеудаления.

Ассоциация и классификация крупности фабrikатов зависят от запросов клиентов, для того

чтобы сохранить чистоту, можно ещё добавить оборудование пылеудаления.

Высокая степень автоматизации этого комплекса, кроме включения и выключения машины и обычного ремонта, почти не надо работать руками. Высокий эффект производства, низкая себестоимость, большой выпуск, хороший результат, камни фабрикатов равномерные, хорошие формы, удовлетворять потребности государства на стороне использования материала автомагистралей, как поставят оборудования процесса производства камни зависит от потребности клиентов на тип, выпуск и назначение камни, мы поставим за службу всестороннюю, как поставить процесс зависит от стройплощадки клиентов, стараемся делать самый разумный процесс производства камни для клиентов.

Технические параметры :

Модель	Макс. размер питания(mm)	Производительность(t/h)	Мощность(kW)	Угол наклона(°)	Масса(kg)
GZG70-4	200	120-170	2X0.5	~10	389
GZG100-4	300	270-380	2X1.1	~10	762
GZD240X70	400	30-80	2x1.5	~10	3000
GZD300×85	450	80-120	2x3.7	~9	3900
ZSW380×96	500	120-210	11	0	4200
ZSW420×110	650	180-400	15	0	4800
ZSW490×110	650	250-480	15	0	5300
ZSW490×130	750	300-550	22	0	6700
ZSW600×130	750	400-800	30	0	7800
ZSW600×150	800	500-850	30	0	8800

Примечание: Любые изменения технических данных о вибрационном питателе не должно быть сообщено дополнительно



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com



Контакты

Чжэнчжоуская :

Адрес :	КНР, г.Чжэнчжоу, Высотехнологичная промышленная зона развития, ул. Хэуан, д.5		
Индекс :	450001		
MSN :	kefidmachinery@hotmail.com	Yahoo! Messenger:	kefidmachinery@yahoo.com
Sales Department		Marketing Department	
Тел. :	0086-371-67999255 0086-371-67988500	Тел. :	0086-371-68006801
Факс :	0086-371-67998980	Факс :	0086-371-67998980
E-mail :	sales@kefid.com	E-mail :	kefid.market@gmail.com
After Sale Department		Human Resource Department	
E-mail :	kefid.aftersale@gmail.com	E-mail :	kefid.hr@gmail.com
Technology Department		Financial Department	
E-mail :	kefid.tech@gmail.com	E-mail :	kefid.financial@gmail.com

Шанхайская :

Тел. :	0086-21-58385016	Факс :	0086-21-58377628
Адрес	КНР, г. Шанхай, новый район ПУДУН, ул. Хуа Ся Сань, No.201-34		
E-mail:	sales@kefidchina.com	MSN :	kefid-shanghai@hotmail.com